



DRIVING SURFACE PERFECTION
FICHE TECHNIQUE

334

Liquide à Polir Fin

CARACTÉRISTIQUES

Enlève les marques d'abrasifs P2000 ou plus fin. Restaure la peinture terne oxydée. Convient à toutes les finitions, y compris aux couleurs sombres.

- Supprime les hologrammes
- Sans silicone ni ammoniac.
- À utiliser avec la mousse orange (QWMFFF)

Utilisation Habituelle : Le Liquide à Polir Fin 334 U-POL est un liquide abrasif plus fin, conçu pour rectifier la peinture moderne et lui donner une finition brillante.

STOCKAGE ET INFORMATION COV

Durée de vie



Il est recommandé de stocker 334 U-POL dans un environnement exempt de gel.

Information COV



Contenu COV 258g/l

Référence	Format	Couleur
QW334/1	Bouteille 1L	Crème

IMPORTANT : Pour utilisation professionnelle uniquement. Lire les instructions avant utilisation.

Ce produit contient des matières dangereuses, par conséquent un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté. Merci de vous référer à l'étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de maintenance et de protection. U-POL rejette toute responsabilité si l'utilisateur ne porte pas l'équipement de protection personnel recommandé. Les données ci-dessus sont à titre indicatif et peuvent changer sans avertissement. Les recommandations relatives à l'utilisation et l'application de nos produits sont basées sur nos expériences et connaissances. Il en va de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer de l'adéquation des produits pour leur propre utilisation et de vérifier leur mise à jour. Les plus récentes informations sont disponibles sur notre site Internet www.u-pol.com. U-POL n'est pas responsable des résultats obtenus par d'autres méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, en cela, U-POL n'est pas responsable des dommages directs ou indirects, notamment une perte de profits.

U-POL Ltd

The Grange, 100 High Street
Southgate, Londres, N14 6BN, Angleterr
WWW.U-POL.COM

Ventes France

T: +33 (0)1 76 76 97 48
F: +33 (0)1 77 72 27 10
fr.sales@u-pol.com

International

T: +44 (0)20 8492 5900
F: +44 (0)20 8150 5605
sales@u-pol.com

Service Technique

T: +44 (0)1933 230 310
F: +44 (0)1933 425 797
technicaldepartment@u-pol.com

GUIDE D'APPLICATION

Préparation de la Surface



La peinture ancienne doit être nettoyée afin d'enlever la saleté et le film de pollution. Essuyer la surface avec les dégraissants SYSTEM 2000, 2001 ou 2002. La nouvelle peinture doit être sèche, conformément aux informations fournies par le fabricant de peinture.

Une peau d'orange légère, les coulures, éraflures et poussières doivent être retirées avec un disque abrasif ABD15/VP1500 ou plus fin. L'utilisation d'un plateau mousse souple est recommandée pour affiner les rayures davantage. Retirez les débris de ponçage de la surface avec les Tampons d'Essuyage U-POL et dégraisser.

Si des parties en caoutchouc ou des joints sont susceptibles d'être salis pendant le mélange, vaporiser une couche d'eau légère sur les surfaces exposées, cela facilitera le nettoyage.



Application



Utiliser une mousse U-POL, propre et exempte de poussière et de saleté (cela pourrait rayer la surface). Faire tremper la mousse dans de l'eau propre, puis essorer l'excédent. Monter la mousse sur une machine à polir et faire tourner pour éliminer l'excès d'eau.

Agiter le 334 U-POL avant utilisation. Travailler une petite zone à la fois, appliquer le produit sur la mousse ou directement sur le panneau et étaler en utilisant la mousse. Commencer à mélanger à une vitesse tampon de 1200-1500 tour/min et à une pression moyenne; La tête de la mousse doit être à plat sur la surface. Réduire la vitesse et/ou la pression lorsque les arêtes sont travaillées. Diminuer graduellement la pression jusqu'à ce que la finition souhaitée soit atteinte.

Plus de produit et/ou d'eau peuvent être ajoutés si nécessaire. Bien nettoyer avec un chiffon de polissage micro-fibre U-POL. Nettoyer les têtes régulièrement pour éviter l'accumulation de peinture qui pourrait nuire aux travaux futurs.

U-POL 334 peut également être appliqué à la main avec un chiffon doux. N'utilisez pas de coton ni de laine, ils peuvent rayer la surface.

Informations Supplémentaires

La finition peut encore être améliorée grâce au Lustreur de Finition 335 U-POL.

Les autres produits de la gamme comprennent le Liquide et la Pâte à Polir 333 pour un polish régulier, et le Lustreur de Finition 335 pour améliorer la finition. Tous les produits sont 100% sécurisés pour les carrosseries.