



# 335

DRIVING SURFACE PERFECTION™  
FICHE TECHNIQUE

Lustreur de Finition Très Brillant

## CARACTÉRISTIQUES

Recrée une finition durable et brillante. Convient à toutes les peintures.

- Elimine les effets d'hologrammes
- Facile à appliquer et à enlever
- Miscible à l'eau, sans silicone ni ammoniac

## STOCKAGE ET INFORMATION COV

### Durée de vie



Il est recommandé de stocker 335 U-POL dans un environnement exempt de gel.

### Information COV



Contenu COV 115g/l

| Référence | Format       | Couleur |
|-----------|--------------|---------|
| QW335/1   | Bouteille 1L | Blanc   |

### IMPORTANT : Pour utilisation professionnelle uniquement. Lire les instructions avant utilisation.

Ce produit contient des matières dangereuses, par conséquent un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté. Merci de vous référer à l'étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de maintenance et de protection. U-POL rejette toute responsabilité si l'utilisateur ne porte pas l'équipement de protection personnel recommandé. Les données ci-dessus sont à titre indicatif et peuvent changer sans avertissement. Les recommandations relatives à l'utilisation et l'application de nos produits sont basées sur nos expériences et connaissances. Il en va de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer de l'adéquation des produits pour leur propre utilisation et de vérifier leur mise à jour. Les plus récentes informations sont disponibles sur notre site Internet [www.u-pol.com](http://www.u-pol.com). U-POL n'est pas responsable des résultats obtenus par d'autres méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, en cela, U-POL n'est pas responsable des dommages directs ou indirects, notamment une perte de profits.

#### U-POL Ltd

The Grange, 100 High Street  
Southgate, Londres, N14 6BN, Angleterre  
[WWW.U-POL.COM](http://WWW.U-POL.COM)

#### Ventes France

T: +33 (0)1 76 76 97 48  
F: +33 (0)1 77 72 27 10  
[fr.sales@u-pol.com](mailto:fr.sales@u-pol.com)

#### International

T: +44 (0)20 8492 5900  
F: +44 (0)20 8150 5605  
[sales@u-pol.com](mailto:sales@u-pol.com)

#### Service Technique

T: +44 (0)1933 230 310  
F: +44 (0)1933 425 797  
[technicaldepartment@u-pol.com](mailto:technicaldepartment@u-pol.com)

## GUIDE D'APPLICATION

### Préparation de la Surface



La peinture ancienne doit être nettoyée afin d'enlever la saleté et le film de pollution. Essuyer la surface avec les dégraissants SYSTEM 2000, 2001 ou 2002. La nouvelle peinture doit être sèche, conformément aux informations fournies par le fabricant de peinture. Les peintures doivent être dégraissées et sèches avant d'appliquer 335 U-POL.



### Application



Utiliser une mousse U-POL, propre et exempte de poussière et de saleté (cela pourrait rayer la surface). Faire tremper la mousse dans de l'eau propre, puis essorer l'excédent. Monter la mousse sur une machine à polir et faire tourner pour éliminer l'excès d'eau.  
Travailler une petite zone à la fois, appliquer le produit sur la mousse ou directement sur le panneau et étaler en utilisant la mousse. Commencer à mélanger à une vitesse tampon de 1200-1500 tour/min et à une pression légère / moyenne; La tête de la mousse doit être à plat sur la surface. Continuer jusqu'à ce que la finition souhaitée soit atteinte. Bien nettoyer avec un chiffon de polissage micro-fibre U-POL. Nettoyer les têtes régulièrement pour éviter l'accumulation de peinture qui pourrait nuire aux travaux futurs.  
À la main : agiter la bouteille 335 U-POL avant utilisation. Appliquer une petite quantité de produit sur un chiffon de polissage micro-fibre U-POL propre. Avec une pression légère, appliquer le produit sur la surface en utilisant un mouvement de chevauchement pour assurer une couverture complète. Continuer jusqu'à ce que la finition souhaitée soit atteinte.

### Informations Supplémentaires

Les autres produits de la gamme comprennent le Liquide et la Pâte à Polir 333 pour un polish régulier, et le Liquide à Polir Fin 334 pour les petits défauts et la restauration de peinture. Tous les produits sont 100% sécurisés pour les carrosseries.