



## DURCISSEURS SYSTEM 20

### DURCISSEUR ISOCYANATE 2K

<b>Description</b>	Gamme de durcisseurs 2K pour les apprêts, vernis et couleurs U-POL.											
<b>Instructions</b>	A utiliser avec les proportions spécifiées (se référer aux fiches techniques) Choisir le durcisseur en fonction des températures listées ci-dessous :											
	<b>Temp °C</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>+45</b>
	<b>Durcisseur</b>											
	<b>S2031</b>											
	<b>S2030</b>											
	<b>S2032</b>											
<b>S2033</b>												
<b>Information COV</b>	Les durcisseurs SYSTEM 20 ne doivent pas être utilisés seuls, ils doivent toujours être mélangés avec du vernis, un apprêt ou une couleur U-POL.											
	<b>Produit</b>	<b>S2030</b>	<b>S2031</b>	<b>S2032</b>	<b>S2033</b>	<b>S2034</b>	<b>S2035</b>	<b>S2036</b>				
	COV g/l Comme fournit	603	607	617	618	332	332	333				
	<b>Produit</b>	<b>S2037EV</b>	<b>S2038EV</b>	<b>S2039EV</b>								
COV g/l Comme fournit	239	232	232									
<b>Informations santé et sécurité</b>	SEULEMENT POUR UTILISATION PROFESSIONNELLE. Lire les instructions avant utilisation. IMPORTANT: ce produit se compose de matériels dangereux, par conséquent un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté. Merci de vous référer à l'étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de maintenance et de protection. Elles sont disponibles via votre grossiste ou via le site Web U-POL <a href="http://WWW.U-POL.COM">WWW.U-POL.COM</a> . U-POL rejette toute responsabilité si l'utilisateur ne porte pas l'équipement de protection personnel recommandé.											
	<b>Applications</b>		<b>S2030, S2031, S2032, S2032, S2033</b>	<b>S2034, S2035, S2036 S2037EV, S2038EV, S2039EV</b>								
<b>Apprêts</b>		Mélange 3:1, 4:1 ou 5:1	Non Applicable									
<b>Vernis</b>		Mélange 2:1, 3:1 ou 4:1 Adaptés pour les zones hors Europe seulement	Mélange 2:1 et 3:1 avec des produits conformes EU									
<b>Couleurs Solides</b>		Mélange 2:1 - Adaptés pour les zones hors Europe seulement	Mélange 3:1 et 4:1 avec des produits conformes EU									
<b>Durée de Vie</b>	9 mois lorsque la boîte n'a pas été ouverte. Replacer le couvercle après chaque utilisation.											

U-POL LTD, 4<sup>TH</sup> FLOOR, THE GRANGE, 100 HIGH STREET, LONDON, N14 6BN, UK  
T: +44 (0)20 8492 5930; F: +44(0)20 8150 5605; E:sales@u-pol.com  
WWW.U-POL.COM