



# DOLPHIN GLAZE

DRIVING SURFACE PERFECTION

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Версия № 1.0

Самовыравнивающаяся финишная шпатлевка

## ОПИСАНИЕ

Инновационная финишная шпатлевка предназначена для устранения пор и других дефектов поверхности перед окраской. Ее самовыравнивающаяся формула дает гладкую, ультратонкую финишную поверхность, которая требует минимального шлифования.

- Не образует пор
- Превосходная адгезия
- Легкошлифуемая
- Самовыравнивающаяся

**Типичное применение** Идеально подходит для устранения незначительных дефектов, таких как поры, царапины, сколы.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



<b>Внешний вид</b>	Бирюзовый
<b>Пропорция смешивания</b>	2%
<b>Удельный вес</b>	1.20 гр/см <sup>3</sup>

## РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Необходимые инструменты



- Палитра для смешивания Onion Board™
- Шпатель U-POL
- Обезжириватель SYSTEM 20™
- Абразивы MAXIMUM
- Проявочное покрытие GUIDE/AL
- Респиратор MAXIMUM
- Малярный комбинезон MAXIMUM



### Подготовка поверхности



	Голый металл	Алюминий	Гальваника	Оригинальное ЛКП	Шпатлевки	Стеклопластики (GRP)
	S2001,S2002	S2001,S2002	S2001,S2002	S2001,S2002		S2000
	P80	P180	P180	P180	P80-180	P180

- DOLPHIN GLAZE это multifункциональная шпатлевка и имеет превосходную адгезию к большинству материалов.
- Для достижения наилучшего результата очень важна хорошая подготовка.
- Очистите и обезжирьте поверхность, удалив грязь, масла, жиры и воск при помощи очистителей SYSTEM 20.



# DOLPHIN GLAZE

DRIVING SURFACE PERFECTION




ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Самовыравнивающаяся финишная шпатлевка

Версия № 1.0

## Нанесение



	 Пропорция	 Время для	 Время до
10°C	3%	6-7'	20'
20°C	2%	4-5'	15-20'
30°C	1%	4'	15'

 ИК-сушка	
Время	5 мин
Расстояние	80 см
Температура, max	80°C

- Не уменьшайте и не превышайте количество отвердителя, указанного в таблице
- Тщательно смешайте на планшете для смешивания (Opion Board).
- Наносить с нажатием для снижения попадания воздуха
- Не рекомендуется наносить при температуре ниже 5°C.

## Шлифование



Начало	P180
Окончание	P180-P240

U-POL рекомендует использовать проявочное покрытие (GUIDE/AL) во время процесса шлифования для выявления неровностей.

## Последующие покрытия



U-POL рекомендует использовать грунты SYSTEM 20 для достижения идеальной поверхности с оттенком на ваш выбор.

## ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ И VOC

### Срок годности



2 года с даты производства (указана на этикетке) в невскрытой оригинальной упаковке.

**Рекомендованная температура хранения** +5°C - +25°C

### VOC Информация



Ограничения ЕС для данного продукта (Категория продукта: IIBb) в готовом для использования виде составляет 250 г/литр. Доля VOC в данном продукте 259 г/литр. Содержание VOC данного продукта в готовой к применению форме является <100 г/литр.

Артикул	Тип	Цвет
BAGDOL/1	440 мл пакет	Бирюзовый
DOL/1	1 литровая бутылка	Бирюзовый

**ВАЖНО: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.** Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Продукт содержит опасные вещества, необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Полная информация о мерах предосторожности при использовании продукта и о средствах индивидуальной защиты содержится в паспорте безопасности, который вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании U-POL [www.raptor.u-pol.com](http://www.raptor.u-pol.com). Компания U-POL не признает ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Указанные данные предоставлены для информации и могут быть изменены без специального уведомления. Покупатель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит для его целей, а также за ознакомление с последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническое описание и инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. При использовании продукта по другой технологии, которую U-POL не может контролировать, компания U-POL не несет ответственность как за результаты, полученные вследствие этого, так и за возможную порчу имущества, включая прибыли и убытки.



DRIVING SURFACE PERFECTION

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Версия № 1.0

# DOLPHIN GLAZE

Самовыравнивающаяся финишная шпатлевка

---

ООО "Ю-ПОЛ"

125040 Россия,

Т: +7 (495) 646 23 59

Москва, ул. Нижняя, д. 14, стр. Ф:+7 (495) 785 56 66

[www.u-pol.com](http://www.u-pol.com)

[russia.sales@u-pol.com](mailto:russia.sales@u-pol.com)

---