



SUPERB

DRIVING SURFACE PERFECTION™

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Версия № 1.0

МЯГКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШПАТЛЕВКА

ОПИСАНИЕ

SUPERB - это двухкомпонентная универсальная полиэфирная шпатлевка сочетает в себе превосходные наполняющие свойства, мягкость нанесения и легкость шлифования даже после долгого периода времени. Вакуумная технология обеспечивает отсутствие усадки. Технология позволяет использовать эту шпатлевку в качестве наполняющей, так и в качестве финишной.

- Легкость шлифования сокращает длительность процесса
- Не образует липкий слой после высыхания
- Может наноситься на алюминий, гальванику и голый металл

Типичное применение Идеально подходит как для глубокого ремонта, так и для доводки поверхности

Техническое Описание



Внешний вид	бледно-бежевый
Пропорция смешивания	2-3%
Удельный вес	1.77 гр/см ³



РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Необходимые инструменты



- Палитра для смешивания Onion Board™
- Шпатель U-POL
- Обезжириватель SYSTEM 20™
- Абразивы MAXIMUM
- Проявочное покрытие GUIDE/AL
- Респиратор MAXIMUM
- Малярный комбинезон MAXIMUM

Подготовка поверхности



	Голый металл	Алюминий	Гальваника	Оригинальное ЛКП	Стеклопластики (GRP)
	S2001, S2002, S2003	S2001, S2002, S2003	S2001, S2002, S2003	S2001, S2002, S2003	S2000
	P80	P180	P180	P180	P180

- SUPERB имеет превосходную адгезию к вышеперечисленным материалам
- Для достижения наилучшего результата очень важна хорошая подготовка.
- Очистите и обезжирьте поверхность, удалив грязь, масла, жиры и воск при помощи очистителей SYSTEM 20

Нанесение



	Пропорция смешивания	Время для нанесения	Время до шлифовки
10°C	3%	4-6'	20'
20°C	2%	4-6'	15-20'
30°C	1%	4-5'	15'

ИК-сушка	
Время	5 мин
Расстояние	80 см
Температура, max	80°C

- Не уменьшайте и не превышайте количество отвердителя, указанного в таблице
- Тщательно смешайте на планшете для смешивания (Onion Board).
- Наносить с нажатием для снижения попадания воздуха
- Не рекомендуется наносить при температуре ниже 5°C.



DRIVING SURFACE PERFECTION™

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Версия № 1.0

SUPERB

МЯГКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШПАТЛЕВКА

Шлифование



Начало	P80
Окончание	P120-P180

U-POL рекомендует использовать проявочное покрытие (GUIDE/AL) во время процесса шлифования для выявления неровностей

- Используйте финишную самовыравнивающуюся шпатлевку Dolphin Glaze для заполнения небольших дефектов, таких как поры и царапины

Последующие покрытия



U-POL рекомендует использовать грунты SYSTEM 20 для достижения идеальной поверхности с оттенком на ваш выбор.

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ И VOC

Срок годности



4 года с даты производства (указана на этикетке) в невскрытой оригинальной упаковке.

Рекомендованная температура хранения +5°C - +25°C

VOC Информация



Ограничения ЕС для данного продукта (Категория продукта: IIBb) в готовом для использования виде составляет 250 г/литр. Доля VOC в данном продукте 220 г/литр. Содержание VOC данного продукта в готовой к применению форме является <100 г/литр.

Артикул	Тара	Цвет
SUPER/2	1.1 л банка	Бледно-бежевый

ВАЖНО: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Продукт содержит опасные вещества, необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Полная информация о мерах предосторожности при использовании продукта и о средствах индивидуальной защиты содержится в паспорте безопасности, который вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании U-POL www.raptor.u-pol.com. Компания U-POL не признает ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Указанные данные предоставлены для информации и могут быть изменены без специального уведомления. Покупатель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит для его целей, а также за ознакомление с последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническое описание и инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. При использовании продукта по другой технологии, которую U-POL не может контролировать, компания U-POL не несет ответственность как за результаты, полученные вследствие этого, так и за возможную порчу имущества, включая прибыли и убытки.

ООО "Ю-ПОЛ"

125040 Россия,
Москва, ул. Нижняя, д. 14, стр.1
www.u-pol.com

Т: +7 (495) 646 23 59
Ф: +7 (495) 785 56 66
russia.sales@u-pol.com