



DRIVING SURFACE PERFECTION
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

CUSTOM CAN

Аэрозольный баллон с сольвентным разбавителем

ОПИСАНИЕ

Заряженный баллон, наполненный 100 мл сольвентного разбавителя .

- Образует покрытие, аналогичное нанесенному из окрасочного пистолета;
- Содержит универсальный разбавитель, совместимый со всем эмалями на сольвентной основе;

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



Поверхности

- согласно инструкциям производителя красок / техническому описанию;

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Необходимый инструмент

- Система наполнения аэрозолей U-POL Custom can;



Подготовка поверхности и инструкция по применению

Аэрозоль Custom Can может применяться в соответствии с указанной ниже инструкцией по эксплуатации:

- 1) Обезжирить поверхность с помощью очистителей панелей, например S2000, S2001 или S2002 и затем высушить;
- 2) Отшлифовать поверхность абразивом P400-600;
- 3) Повторно очистить, высушить и обезжирить поверхность;



Смешивание

Встряхнуть баллон в течение 2 минут перед использованием.



Слои

Согласно инструкциям производителя красок / техническому описанию;



Выдержка / мин @ 20°C

Согласно инструкциям производителя красок / техническому описанию;



Время сушки

Согласно инструкциям производителя красок / техническому описанию;



Окрашивание

Согласно инструкциям производителя красок / техническому описанию;



Срок годности

2 года при надлежащих условиях хранения;

Аэрозольные баллоны необходимо выдержать в течении двух часов при комнатной температуре перед использованием. При длительном хранении держать в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и мороза. Чтобы очистить колпачок и увеличить срок службы аэрозоля, после каждого использования перевернуть баллон вверх дном и распылять в течение нескольких секунд. Если сопло закупорено, снять и замочить его в слабом разбавителе

Рекомендованная температура хранения 5°C - 25°C

Рекомендованная температура нанесения 20°C



VOC информация

Ограничение ЕС к содержанию VOC (летучих органических веществ) для данного продукта (Категория продукта: ПВ.е) данной категории в готовой смеси составляет 840 г/л.

Содержание VOC для данного продукта в готовой смеси - 753 г/л.

Артикул	Тара	Цвет	VOC г/л
CCUP/AL	400 мл аэрозоль	-	753

ВАЖНО: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Продукт содержит опасные вещества, необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Полная информация о мерах предосторожности при использовании продукта и о средствах индивидуальной защиты содержится в паспорте безопасности, который вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании U-POL www.raptor.u-pol.com. Компания U-POL не признает ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Указанные данные предоставлены для информации и могут быть изменены без специального уведомления. Покупатель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит для его целей, а также за ознакомление с последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническое описание и инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. При использовании продукта по другой технологии, которую U-POL не может контролировать, компания U-POL не несет ответственность как за результаты, полученные вследствие

ООО "Ю-ПОЛ"

125040 Россия,
Москва, ул. Нижняя, д. 14, стр.1
www.u-pol.com

Т: +7 (495) 646 23 59
Ф: +7 (495) 785 56 66
russia.sales@u-pol.com